

ELETTROBAR Durchschub- Geschirrspülmaschine River 83 NRG

Art.Nr.: 135526

elettrobar

Technische Daten

Anschlussart	Elektro
Waschtank (l)	22
Wasserverbrauch pro Korb (l)	2
Maße BxTxH (mm)	633 x 755 x 2264
Spannung (V)	400
Einschubhöhe (mm)	465
Korbmaße BxT (mm)	500 x 500
Leistung (kW)	10,2
Enthärter J/N	Nein
Marke	ELETTROBAR



10.259,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

- Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301 für reduzierte Geräuschemission (59db)
- Doppelwandige, federunterstützte, isolierte Haube
- Ergonomisches Haubenliftsystem ELS
- Tiefgezogener Hygiene-Waschtank ECC
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD
- Thermostopp-Funktion
- Ablaufpumpe
- Tankabdecksieb aus Edelstahl
- HOTWASH-SYSTEM EHW
- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- ELEKTRONISCHE STEUERUNG ESI
- mit 5 Standardprogrammen und 8 Spezialprogrammen
- Standardprogramme: 90 / 120 / 210 Sekunden

- Thermodesinfektion mit A0-Wert
- FRISCHWASSERSYSTEM EDT
- Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene
- FILTERSYSTEM ETF effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung der Waschlauge reduziert Reinigerverbrauch und Verschmutzung der Waschdüsen
- WASCHSYSTEM EWT reduziert den Wasser- und Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- NACHSPÜLSYSTEM ERT Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck und Temperatur von 85° C
- WÄRMERÜCKGEWINNUNG NRG Dampfkondensationssystem für 30 prozentige Energieersparnis beim Heizen und Nachspülen
- Stark reduzierte Dampffreisetzung für verbessertes Arbeitsklima
- 1 Tellerkorb 500 x 500 mm
- 1 Universalkorb 500 x 500 mm
- 1 Besteck-Einsatz
- Schläuche werkseitig montiert